

## Telekom Aküleri

ağır hizmet tipi, önden erişim

[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com)



**Telekom Aküsü**  
**Akü AGM 12 V 200 Ah**

### Telekom uygulamaları için tasarlanmıştır; deniz ve araç uygulamaları için mükemmel "zemin sahası tasarruf sağlayıcılarıdır"

Derin çevrimli AGM telekom serisi, telekom sistemlerinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Önden erişim uçları ve küçük zemin tabanı olan piller, raflı sistemler için idealdir. Bu aküler aynı şekilde tekne ve araçlardaki sınırlı zemin sahası ve erişim sorunlarını çözmeye de yardımcı olabilir.

### AGM teknolojisi

AGM, Absorbent Glass Mat (Emici Cam Yastık) kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu akülerde elektrolit, kılcal eylemle plakalar arasındaki bir cam elyafı yastığına emilir.

### Düşük kendi kendine deşarj

Kurşun kalsiyum ızgaraları ve yüksek saflıkta materyal kullanıldığından, Victron VRLA aküler yeniden şarj edilmeleri gerekmeden uzun süre boyunca saklanabilir. Kendi kendine deşarj hızı 20°C'de ayda %2'den azdır. Kendi kendine deşarj hızı, her 10°C'lik sıcaklık artışında iki katına çıkar.

### Düşük iç direnç

Çok yüksek şarj olma ve boşaltma oranlarını kabul eder.

### Yüksek çevrimsel yaşam kapasitesi

%50'lik boşalma derinliğinde 500'den fazla çevrim.

### Aküler ve akü şarjı hakkında daha fazla bilgi edinin

Aküler ve akülerin şarj edilmeleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen "Sınırsız Enerji" kitabımıza bakın (Victron Energy'den ücretsiz olarak alınabilir ve [www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com) adresinden indirilebilir).



**Telekom Aküsü**  
**Akü AGM 12 V 200 Ah**

| 12 V AGM Telekom aküsü                                    | 115 Ah                                                 | 165 Ah               | 200 Ah               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Kapasite 1 / 3 / 5 / 10 / 20 saat (nominal yükün % oranı) | 60 / 75 / 82 / 91 / 100 (70°F/25°C'de, akü boş 10,5 V) |                      |                      |
| Kapasite 10 / 20 / 30 / 40 dakika (nominal yükün % oranı) | 33 / 44 / 53 / 57 (70°F/25°C'de, akü boş 9,6 V)        |                      |                      |
| Nominal kapasite (77°F/25°C, 10,5V)                       | 115 Ah                                                 | 165 Ah               | 200 Ah               |
| 0°F/-18°C'de Soğuk Çalıştırma Amper değerleri             | 1000                                                   | 1500                 | 1800                 |
| 0°F/-18°C'de DIN soğuk çalıştırma akımı (A)               | 600                                                    | 900                  | 1000                 |
| Kısa Devre Akımı (A)                                      | 3500                                                   | 5000                 | 6000                 |
| Yedek Kapasite (dakika)                                   | 200                                                    | 320                  | 400                  |
| 70°F/20°C'de raf ömrü                                     | 1 yıl                                                  |                      |                      |
| 70°F/20°C'de emilim voltajı (V)                           | 14,4 - 14,7                                            |                      |                      |
| 70°F/20°C'de şarj voltajı (V)                             | 13,6 - 13,8                                            |                      |                      |
| 70°F/20°C'de depolama voltajı (V)                         | 13,2                                                   |                      |                      |
| 70°F/20°C'de yüzdürme ömrü                                | 12 yıl                                                 |                      |                      |
| %80 deşarjda döngü ömrü                                   | 500                                                    |                      |                      |
| %50 deşarjda döngü ömrü                                   | 750                                                    |                      |                      |
| %30 deşarjda döngü ömrü                                   | 1800                                                   |                      |                      |
| Boyutlar (u x g x y, mm)                                  | 395 x 110 x 293 mm                                     | 548 x 105 x 316 mm   | 546 x 125 x 323 mm   |
| Boyutlar (u x g x y, inç)                                 | 15,37 x 4,33 x 11,53                                   | 21,57 x 4,13 x 12,44 | 21,49 x 4,92 x 12,71 |
| Ağırlık (kg/lb)                                           | 35 kg/77 lb                                            | 49 kg/88 lb          | 60 kg/132 lb         |